



НИВЕЛИР ОПТИЧЕСКИЙ RGK C-28 С ПОВЕРКОЙ

Артикул: 4610011870859

16 990 РУБ.

Характеристики

Бренд

RGK

Описание

C-28 – это лёгкий и надёжный оптический нивелир с 28X увеличением зрительной трубы. Прибор отлично подходит для измерений на больших дистанциях при сохранении высокой точности измерений. Средняя квадратическая ошибка нивелира составляет 2 мм на километр двойного нивелирного хода: такая точность позволяет решать большинство задач по нивелированию в геодезии и строительстве. Минимальное фокусное расстояние 0,2 м даёт возможность проводить измерения в непосредственной близости от объекта, что позволяет использовать нивелир RGK C-28 в помещениях, шахтах и тоннелях. Благодаря качественной оптике, небольшим размерам и весу этот прибор удобен как на строительной площадке, так и в полевых условиях. Отличное качество сборки с использованием качественных материалов гарантирует сохранение настройки точности при перевозке, долгий срок службы и надёжность работы инструмента.

Как и все современные нивелиры, RGK C-28 обеспечивает прямое изображение. Качественная просветлённая оптика с углом поля зрения 1°25' гарантирует удобство измерений. Магнитный компенсатор выравнивает изображение в пределах 15", позволяя не тратить время на горизонтирование при установке прибора. Благодаря качественному механизму самовыравнивания нивелир RGK C-28 быстро устраняет отклонение изображения от горизонта при толчках и вибрации. Это особенно полезно при работе на неустойчивых поверхностях, например, в помещении с шатким полом, на строительной площадке рядом с работающей техникой, а также вблизи автомобильных и железных дорог. Корпус прибора выполнен из прочного металла и качественного пластика – он обеспечивает не только влагоустойчивость, но и невосприимчивость к условиям пониженных температур: рабочий диапазон прибора RGK C-28 лежит в пределах -20 - +50°C, так что этот нивелир эффективен в любое время года.

RGK C-28

Увеличение	28x
Точность	2 мм
Компенсатор	маятниковый с магнитным демпфером
Диаметр объектива	25 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных

Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.2 кг

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com