



## ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР RGK C-24 С ПОВЕРКОЙ

Артикул: 4610011870316

**16 990 РУБ.**

### Характеристики

Бренд RGK

### Описание

Оптический нивелир RGK C-24 – это лёгкий, надёжный и достаточно точный измерительный прибор, основное назначение которого – проведение угловых измерений на строительной площадке, полевых исследований и других работ в неблагоприятных условиях. Благодаря небольшому весу и габаритам нивелир легко можно без проблем перемещать, а влаго- и пылезащитный корпус, полностью соответствующий стандарту защиты IPX6, надёжно защищает прибор от вредных внешних факторов.

Качественная оптика прибора обеспечивает прямое изображение с 24-кратным увеличением, что гарантирует комфорт оператора и минимизирует ошибку измерения. Средняя квадратическая ошибка RGK C-24 составляет 2 мм на километр двойного хода – такой точности достаточно для эффективного решения большинства измерительных задач. Компенсатор маятниковый с магнитным демпфером устраняет ошибку при горизонтировке прибора.

Оптический нивелир RGK C-24 – надёжный и неприхотливый прибор: нивелир одинаково эффективно функционирует как при -20°C, так и при 50°C. Корпус, оптика и поворотные винты прибора выполнены из качественных материалов и прослужат долго.

Стандартная комплектация: оптический нивелир RGK C-24, нитяной отвес, юстировочный набор, руководство по эксплуатации, транспортировочный кейс.

### RGK C-24

Увеличение	<a href="#">24x</a>
Точность	2 мм
Компенсатор	маятниковый с магнитным демпфером
Диаметр объектива	25 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0

Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.2 кг

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ  
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

**ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!**

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту [info@ss-pt.com](mailto:info@ss-pt.com)