



ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР RGK C-32 С ПОВЕРКОЙ

Артикул: 4610011870323

17 990 РУБ.

Характеристики

Бренд

RGK

Описание

Удобный, точный, надёжный и неприхотливый, оптический нивелир RGK C-32 отлично подходит для решения измерительных задач в неблагоприятных полевых условиях или на строительной площадке. Отличительной особенностью нивелира является встроенный компенсатор с системой магнитного демпфирования. Компенсатор не только значительно облегчает горизонтировку прибора, но и эффективно устраняет ошибку измерения даже при сильной вибрации, ветре и деформации грунта, позволяя работать рядом со строительной техникой, автомобильной дорогой или на большой высоте.

Качественная оптика прибора обеспечивает прямое изображение с 32-кратным увеличением, что гарантирует комфорт оператора и минимизирует ошибку при регистрации измеренных значений. Оптический нивелир RGK C-32 обладает повышенной точностью: средняя квадратическая ошибка составляет 1,5 мм на километр двойного хода.

Оптический нивелир RGK C-32 – идеальный прибор для геодезических исследований. Небольшой вес и удобная ручка позволяют легко перемещать прибор между точками измерения, а прочный корпус, выполненный из качественного металла, соответствует стандарту защиты IPX6 и надёжно защищает оптику нивелира от пыли и влаги. Яркая оранжевая окраска прибора предотвращает случайное повреждение нивелира в сумерках.

Стандартная комплектация: оптический нивелир RGK C-32, нитяной отвес, юстировочный набор, руководство по эксплуатации, транспортировочный кейс.

RGK C-32

Увеличение	32x
Точность	1.5 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'

Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.7 кг

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com