



ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР RGK N-32

Артикул: 4610011870071

22 990 РУБ.

Характеристики

Бренд

RGK

Описание

Профессиональный оптический нивелир RGK N-32 обеспечивает высокую точность: средняя квадратическая ошибка на километр двойного хода составляет всего 1,5 мм, что позволяет отнести N-32 к классу точных нивелиров. Оптика прибора обеспечивает чёткое прямое изображение с 32-кратным увеличением с комфортом для оператора. Благодаря своим характеристикам, прибор универсален и может эффективно использоваться при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог, а надёжный корпус нивелира защитит его от попадания пыли, влаги и случайных ударов.

Точность измерения RGK N-32 дополнительно повышается за счёт встроенного маятникового компенсатора с магнитным демпфером, автоматически устраняющим отклонение до 15' от горизонтали. Система позволяет полностью избежать ошибки измерения даже при сильной вибрации от работающей строительной техники или вблизи автомобильных дорог. Магнитный демпфер устойчив при транспортировке и абсолютно надёжен в работе.

Минимальное фокусное расстояние нивелира составляет 30 см, что позволяет эффективно использовать RGK N-32 для измерений в зданиях, шахтах, коридорах и тоннелях.

Корпус нивелира выполнен из качественного металла, оптика и подвижные элементы – из прочных материалов, обеспечивающих долгий срок службы нивелира даже в неблагоприятных условиях строительной площадки. Уровень защиты RGK N-32 соответствует классу IPX6 – корпус надёжно защищает прибор от влаги и пыли. Яркая оранжевая окраска предотвращает случайное повреждение прибора в условиях недостаточной видимости. Нивелир снабжён стандартным 5/8" разъёмом для крепления на штатив. Благодаря весу всего в 1,8 кг, перемещение оптического нивелира RGK N-32 между точками измерения не вызовет никаких трудностей.

Стандартная комплектация: Оптический нивелир RGK N-32, крышка на объектив, отвес, виниловый чехол, юстировочные инструменты-комплект, инструкция, футляр для переноски.

RGK N-32

Увеличение

[32x](#)

Точность	±1,5 мм/км (СКО двойного хода)
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	32 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	есть
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -40° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +50°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.7 кг

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com