



ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ MILWAUKEE M18 CHX-0X

Артикул: 4933451430

54 614 РУБ.

Характеристики

Бренд	MILWAUKEE
Тип патрона	SDS-Plus
Тип двигателя	Бесщеточный
Сверление бетон рек. Ø, min	6 мм
Сверление бетон рек. Ø, max	20 мм
Сверление бетон Ø, max	26 мм
Сверление дерево/сталь Ø, max	30/13 мм
Энергия удара	2.5 Дж
Частота ударов	0-5100 уд/мин
Скорость вращения (без нагрузки)	0-1400 об/мин
Напряжение	18 В
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора	Без аккумулятора
Аккумуляторов в комплекте	0
Состав	Перфоратор с металлическим патроном, Динакейс, Боковая рукоятка, Ограничитель глубины

Описание

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает до 2 раз выше ресурс и до 25% больше мощность
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми MILWAUKEE® M18™ аккумуляторами
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с²

- Компактный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортную работу пользователю
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для установки долота под нужным углом с последующей фиксацией
- FIXTEC™ система - бесключевая смена патрона
- Контроль состояния каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com