



ПОЛУАВТОМАТ КЕДР ALPHAMIG-200S (220В, 30-200А)

Артикул: 8009680

74 239 РУБ.

Характеристики

Бренд	Кедр
Напряжение	230 В
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	29.1 А
ПН	60%
Потребляемая мощность MIG	5.7 кВт
Сварочный ток MIG	30-200 А
Рабочее напряжение MIG	15.5-24.0 В
Напряжение холостого хода MIG	65 В
Диаметр проволоки MIG	0.6-1.0 мм
Подающий механизм	Встроенный
Количество роликов	4 шт.
Сварочный ток MMA	20-180 А
Напряжение холостого хода MMA	65 В
Сварочный ток TIG	15-200 А
Напряжение холостого хода TIG	13.5 В
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21S
Габариты	515x235x400 мм
Вес	16.8 кг
Продуктовый сегмент	Pro

Описание

Описание аппарата:

Сварочный инвертор КЕДР AlphaMIG-200S

– умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном дизайне, созданное для тех, кто ценит свободу – будь то свобода выбора сварочного процесса или свобода передвижения. Аппарат оснащён функцией цифрового синергетического управления, что освобождает сварщика от необходимости ручного подбора пары ток-напряжение: специалисту достаточно выбрать материал, сечение проволоки и величину сварочного тока. Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах,

ремонтных мастерских и небольших производствах.

Россия — родина бренда.

Особенности:

Мобильность – полуавтомат относится к устройствам ком- пакт-класса и позволяет работать как на стационарных сварочных постах, так и на открытых монтажных площадках.

Многозадачность - наличие режимов TIG, MIG и MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и материалов, с которыми вы можете работать.

Синергетическое управление – облегчает настройку аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение автоматически. Всё просто!

Работа порошковыми проволоками - возможность изменения полярности позволяет работать самоза- щитными проволоками, что снимает необходимость использования газовых баллонов.

Пакет программ для сварки стали, нержавеющей сталей, алюминия и меди.

Комплектация:

Источник MIG Горелка MIG-15 PRO 3 м Кабель с клеммой заземления 3 м Газовый шланг Ролики
Руководство по эксплуатации

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com