



ПОЛУАВТОМАТ КЕДР ALPHAMIG-250S-1 (30—250А, 220В)

Артикул: 8011613

150 591 РУБ.

Характеристики

Бренд	Кедр
Напряжение	230 В
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	39.4 А
ПН	60%
Потребляемая мощность MIG	7.8 кВт
Сварочный ток MIG	30-250 А
Рабочее напряжение MIG	15.5-26.5 В
Напряжение холостого хода MIG	60 В
Диаметр проволоки MIG	0.8-1.2 мм
Подающий механизм	Встроенный
Количество роликов	4 шт.
Сварочный ток MMA	20-200 А
Напряжение холостого хода MMA	60 В
Сварочный ток TIG	15-250 А
Напряжение холостого хода TIG	10 В
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21S
Габариты	942x500x690 мм
Вес	55.8 кг
Продуктовый сегмент	Pro

Описание

Описание:

Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-1 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы на токах до 250А от бытовой сети, аппарат отлично подходит для использования в автомастерских и на небольших производствах. Надежный 4-роликковый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек К-300 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под

конкретный материал и условия работы.

Россия — родина бренда.

Особенности:

Мощность и производительность – высококачественная стабильная сварка проволокой 0,8 – 1,2 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем. Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке. Подключение к сети 220В позволяет использовать аппарат в небольших частных мастерских и на производствах, где отсутствует трёхфазная сеть.

Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток. Возможность быстрой смены полярности - значительно упрощает переход на самозащитную проволоку.

Комплектация:

Полуавтомат Кабель с клеммой заземления 3 м Горелка MIG-24 PRO 3 м Газовый шланг Ролики
Руководство по эксплуатации

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com