# ПОЛУАВТОМАТ КЕДР ULTRAMIG-160 (220В, 30-160А)

Артикул: 8015497

**44 731 РУБ.**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Кедр |
| Напряжение | 230 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 26.9 А |
| ПН | 40% |
| Потребляемая мощность MIG | 4.1 кВт |
| Сварочный ток MIG | 30-160 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5-22.0 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 65 В |
| Диаметр проволоки MIG | 0.6-1.0 мм |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Количество роликов | 2 шт. |
| Сварочный ток MMA | 30-130 А |
| Напряжение холостого хода MMA | 65 В |
| Сварочный ток TIG | 20-160 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 13 В |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Габариты | 440x210x360 мм |
| Вес | 11 кг |
| Продуктовый сегмент | Prime |

## Описание

Описание аппарата:

Полуавтомат КЕДР UltraMIG-160 (220В, 30-160А) - предназначен для сварки на малых и средних предприятиях, частных мастерских, а также для использования в домашних хозяйствах. Аппарат выполнен на современных IGBT-модулях, надежно защищенных силовой частью, а высокопрочный металлический корпус позволяет использовать его в тяжелых промышленных условиях. Цифровая панель с дисплеями значительно упрощает работу с данным аппаратом и позволяет снизить классификацию сварщика без потери качества сварки.

Россия — родина бренда.

Особенности:

Цифровое управление – благодаря современной плате управления, а также цифровым дисплеям можно настраивать параметры сварочного процесса максимально точно.

Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,6-1,0 на токах до 160 А обеспечиваются выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надежным силовым модулем.

Повышенная надежность – современная конструкция и использование высококачественных электронных компонентов обеспечивают длительный ресурс в работе.

Высокая мобильность – благодаря компактному корпусу и малой массе корпуса.

Комплектация:

Полуавтомат Кабель сечением 25мм2 и длиной 3 метра с зажимом 200А на изделие Сетевой кабель 3*2.5 длина 2,0 метра с вилкой Горелка КЕДР М-15 PRIME (3 метра) Наконечник М6 для проволоки 0,8 мм 1 шт. (установлен в горелку) Газовый шланг 4 метра (белый) с гайками (G3/8"" - G3/8"") Ролик 0,8 - 1,0 мм под стальную проволоку (установлен в аппарат) 1 шт. Инструкция по эксплуатации

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию 8 800 25 053 25
- Или напишите на почту info@ss-pt.com