



## ПОЛУАВТОМАТ КЕДР ULTRAMIG-200 (220В, 30-200А)

Артикул: 8015499

**47 586 РУБ.**

### Характеристики

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Бренд                         | Кедр           |
| Напряжение                    | 230 В          |
| Частота питающей сети         | 50 Гц          |
| Потребляемый ток              | 36.7 А         |
| ПН                            | 40%            |
| Потребляемая мощность MIG     | 5.6 кВт        |
| Сварочный ток MIG             | 30-200 А       |
| Рабочее напряжение MIG        | 15.5-24.0 В    |
| Напряжение холостого хода MIG | 65 В           |
| Диаметр проволоки MIG         | 0.6-1.0 мм     |
| Подающий механизм             | Встроенный     |
| Количество роликов            | 2 шт.          |
| Сварочный ток MMA             | 30-170 А       |
| Напряжение холостого хода MMA | 65 В           |
| Сварочный ток TIG             | 20-200 А       |
| Напряжение холостого хода TIG | 13 В           |
| КПД                           | 85%            |
| Класс изоляции                | F              |
| Класс защиты                  | IP21S          |
| Габариты                      | 440x210x360 мм |
| Вес                           | 11.5 кг        |
| Продуктовый сегмент           | Prime          |

### Описание

Описание аппарата:

Полуавтомат КЕДР UltraMIG-200 (220В, 30-200А) - предназначен для сварки на малых и средних предприятиях, частных мастерских, а также для использования в домашних хозяйствах. Аппарат выполнен на современных IGBT-модулях, надежно защищенной силовой частью, а высокопрочный металлический корпус позволяет использовать его в тяжелых промышленных условиях. Цифровая панель с дисплеями значительно упрощает работу с данным аппаратом и позволяет снизить классификацию сварщика без потери качества сварки.

Россия — родина бренда.

Особенности:

Цифровое управление – благодаря современной плате управления, а также цифровым дисплеям можно настраивать параметры сварочного процесса максимально точно.

Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,6-1,0 на токах до 200 А обеспечиваются выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надежным силовым модулем.

Повышенная надежность – современная конструкция и использование высококачественных электронных компонентов обеспечивают длительный ресурс в работе.

Высокая мобильность – благодаря компактному корпусу и малой массе корпуса.

Комплектация:

Полуавтомат Кабель сечением 25мм<sup>2</sup> и длиной 3 метра с зажимом 200А на изделие Сетевой кабель 3\*2.5 длина 2,0 метра с вилкой Горелка КЕДР М-15 PRIME (3 метра) Наконечник М6 для проволоки 0,8 мм 1 шт. (установлен в горелку) Газовый шланг 4 метра (белый) с гайками (G3/8" - G3/8") Ролик 0,8 - 1,0 мм под стальную проволоку (установлен в аппарат) 1 шт. Инструкция по эксплуатации

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ  
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

**ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!**

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту [info@ss-pt.com](mailto:info@ss-pt.com)