



ПОЛУАВТОМАТ КЕДР ULTRAMIG-220 (220В, 30-220А)

Артикул: 8015500

49 966 РУБ.

Характеристики

Бренд	Кедр
Напряжение	230 В
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	42.0 А
ПН	40%
Потребляемая мощность MIG	6.5 кВт
Сварочный ток MIG	30-220 А
Рабочее напряжение MIG	15.5-25.0 В
Напряжение холостого хода MIG	65 В
Диаметр проволоки MIG	0.6-1.0 мм
Подающий механизм	Встроенный
Количество роликов	2 шт.
Сварочный ток MMA	30-170 А
Напряжение холостого хода MMA	65 В
Сварочный ток TIG	20-200 А
Напряжение холостого хода TIG	13 В
КПД	85%
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21S
Габариты	440x210x360 мм
Вес	11.5 кг
Продуктовый сегмент	Prime

Описание

Описание аппарата:

Полуавтомат КЕДР UltraMIG-220 (220В, 30-220А) - предназначен для сварки на малых и средних предприятиях, частных мастерских, а также для использования в домашних хозяйствах. Аппарат выполнен на современных IGBT-модулях, надежно защищенной силовой частью, а высокопрочный металлический корпус позволяет использовать его в тяжелых промышленных условиях. Цифровая панель с дисплеями значительно упрощает работу с данным аппаратом и позволяет снизить классификацию сварщика без потери качества сварки.

Россия — родина бренда.

Особенности:

Цифровое управление – благодаря современной плате управления, а также цифровым дисплеям можно настраивать параметры сварочного процесса максимально точно.

Мощность и производительность – стабильный процесс сварки проволокой 0,6-1,0 на токах до 220 А обеспечиваются выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надежным силовым модулем.

Повышенная надежность – современная конструкция и использование высококачественных электронных компонентов обеспечивают длительный ресурс в работе.

Высокая мобильность – благодаря компактному корпусу и малой массе корпуса.

Комплектация:

Полуавтомат Кабель сечением 25мм² и длиной 3 метра с зажимом 200А на изделие Сетевой кабель 3*2.5 длина 2,0 метра с вилкой Горелка КЕДР М-15 PRIME (3 метра) Наконечник М6 для проволоки 0,8 мм 1 шт. (установлен в горелку) Газовый шланг 4 метра (белый) с гайками (G3/8" - G3/8") Ролик 0,8 - 1,0 мм под стальную проволоку (установлен в аппарат) 1 шт. Инструкция по эксплуатации

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com