



ПРИЁМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

Артикул: 751858

15 990 РУБ.

Характеристики

Бренд

RGK

Описание

Приемник излучения RGK LD-88G необходим для работы с ротационными нивелирами RGK и других брендов, оборудованными зелеными лазерными излучателями. Прибор позволяет проводить измерения на расстоянии до 300 м от нивелира и делает возможной работу на улице или при ярком искусственном свете, когда луч нельзя увидеть. Это модель хорошо подойдет в качестве замены для менее функциональных аналогов, которыми по умолчанию комплектуются ротационные нивелиры других компаний.

Упрощенный захват луча

Большое приемное окно, практически во всю длину корпуса RGK LD-88G, помогает быстрее зафиксировать прибор на лазерной линии и выполнить измерение.

Отображение относительной высоты

Благодаря этой функции специалисту не приходится производить расчеты - нужное значение превышения показывается на дисплее. Можно использовать любую рейку, независимо от того, есть ли на ней разметка или нет. Если значения высоты отличаются не сильно, то устройство даже не придется передвигать по рейке.

Два дисплея

Экраны расположены с обеих сторон приемника для лазерного нивелира RGK LD-88G. Таким образом, специалист может считывать показания, когда держит рейку перед собой, ему не приходится заглядывать вперед, загромождая собой лазерный луч.

Надежность и защищенность

Эта модель хорошо подходит для работы в жестких условиях современной стройплощадки, т. к. она тяжелее и прочнее большинства аналогов. Корпус, защищенный толстым резиновым покрытием,

устойчив к падениям, вибрациям и осадкам.

Три режима точности

Прибор может измерять превышения с погрешностью 1 мм, 5 мм или 10 мм. Переключение между режимами точности помогает найти оптимальный баланс между скоростью работы и качеством данных, а также облегчает наведение на луч с большого расстояния.

Встроенные магниты

На двух сторонах приемника лазерного излучения RGK LD-88G расположены мощные магниты, за счет которых приемник можно зафиксировать на металлических поверхностях, например, профиле, дверях или трубах. Такое решение будет актуально в тех случаях, когда у мастера нет рейки, а работу приходится выполнять в одиночку.

	RGK LD-88G
Диапазон работы	300 м
Индикация	мм, дюйм
Индикатор	4+4
	± 1 мм
Точность	± 2,5 мм
	± 5 мм
Читаемый диапазон	± 45 мм
Диапазон обнаружения	125 мм
Индикация лазерного сигнала	зуммер и звуковая индикация
Индикаторы	Два LCD спереди и сзади
Светодиодная индикация	есть
Питание	9В батарея
Время работы от батареи	30 часов
Автоматическое выключение	15 минут бездействия
Рабочая температура	- 20 °С + 50 °С
Размер	165 × 75 × 38 мм
Вес	373 г (с аккумулятором)

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com