

ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ RGK U2100

Артикул: 4610011873751

790 РУБ.



Характеристики

Бренд

RGK

Описание

Строительный уровень RGK U2100 длиной 1 метр оснащен тремя ампулами, расположенными горизонтально, вертикально и под углом 45°. Боковые пластиковые вставки защищают уровень при падении.

Основные характеристики строительного уровня RGK U2100:

- длина 1 метр;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 0.8 мм;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм сделает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U2100 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус строительного уровня RGK U2100 имеет толщину стенок 0.8 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U2100 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

Купить строительный уровень RGK U2100, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

RGK U2100

Тип
Вид

пузырьковый
брусковый

Длина	100 см
Толщина металла	0,8 мм
Точность пузыря	1,0 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка
Габариты	прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Вес	1000 x 50 x 25 мм
	0,44 кг

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com