

РЕЗАК ГАЗОВЫЙ СВАРОГ РЗП-2А-02М

Артикул: 94473

0 РУБ.



Характеристики

Бренд	Сварог
Тип	Инжекторный
Горючий газ	Пропан, Ацетилен
Тип сварки/резки	Газовая резка
Исполнение	Вентильное
Максимальная толщина разрезаемого металла	300 мм
Давление на входе кислорода не менее	3.50-10.00 кгс/см ²
Давление на входе ацетилена не менее	0.03-1.20 кгс/см ²
Давление на входе пропана не менее	0.01-1.50 кгс/см ²
Расход кислорода при работе на пропане	4.10-33.20 м ³ /ч
Расход ацетилена	0.50-1.25 м ³ /ч
Расход пропана	0.41-0.86 м ³ /ч
Присоединительные размеры	ниппель универсальный d 6/9
Габариты	485x50x140 мм
Вес	0.75 кг

Описание

Резак инжекторный газо-кислородный предназначен для резки раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов.

- Резак разборный и имеет возможность замены ствола, в случае его выхода из строя, без замены вентильного блока и рукоятки
- Резак комбинированный и предназначен для работы на ацетиле или пропане
- Резак укомплектован двумя наборами мундштуков для сварки ацетиленом и пропаном
- Резак изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191-79
- 100% контроль качества

Комплектация:

- Резак - 1 шт.
- Мундштук наружный № 1 (А/П) - 1 шт.

- Мундштук внутренний № 2 (А) - 1 шт.
- Мундштук внутренний № 3 (А) - 1 шт.
- Мундштук внутренний № 4 (А) - 1 шт.
- Инжектор ацетиленовый
- Мундштук внутренний № 1 (П) - 1 шт.
- Мундштук внутренний № 2 (П) - 1 шт.
- Мундштук внутренний № 3 (П) - 1 шт.
- Мундштук внутренний № 4 (П) - 1 шт.
- Инжектор пропановый
- Паспорт - 1 шт.

**ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!**

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию **8 800 25 053 25**
- Или напишите на почту info@ss-pt.com